



## ■ Teknik Özellikler

## ■ Technical Specifications

GRUP	GROUP	BİRİM/UNIT	DEĞER / VALUE
Maksimum Güç	Stand-by Power	kVA(kW)	40(32)
Sürekli Güç	Prime Power	kVA(kW)	36(29)
Güç Faktörü	Power Factor	Cos φ	0,8
Frekans	Frequency	Hz	50
MOTOR	ENGINE		
Marka	Brand		YANGDONG
Model	Model		Y4102D
Devir	Speed	d/dk	1500
Sürekli Güç (kW)	Prime Power	kW(HP)	33(41)
Maximum Güç (kW)	Stand-by Power	kW(HP)	36(45)
Silindir Adeti	Number of Cylinder		4
Silindir Diziliş Sırası	Cylinder Combination		Tek Sıra/In Line
Havalandırma Sistemi	Air indication System		Doğal/Natural Aspiration
Soğutma Sistemi	Cooling System		Su Soğutmalı/Water Cooled
Governör Tipi	Governor Type		Mekanik / Mechanic
Silindir Hacmi	Cylinder Displacement	lt	3.26
Bore ve Strok	Bore x Strok	mm	102 x 115
Sıkıştırma Oranı	Compression Ratio		17:1
Marş Motoru	Electric System		24 V(DC) - 60 A
Yakıt Sarf. %100 Yük	Fuel Consumption 100% Loaded	lt/sa	10,7
Yakıt Sarf. %75 Yük	Fuel Consumption 75% Loaded	lt/sa	9,8
Yakıt Sarf. %50 Yük	Fuel Consumption 50% Loaded	lt/sa	5,4
Yağ Kapasitesi	Oil Capacity	lt	13
Radyatör Kapasitesi	Radiator Capacity	lt	13
Yakıt Tank Kapasitesi	Fuel Tank Capacity	lt	85
ALTERNATÖR	ALTERNATOR		
Marka	Brand		SENKRON
Model	Model		SKNA-40
Gerilim	Voltage		231/400
Güç Faktörü	Power Factor	Cos φ	0,8
Frekans	Frequency	Hz	50
İkaz Sistemi	Excitation		Fırçasız/Brushless
İzolasyon Sınıfı	Isolation Class		H
Koruma Sınıfı	Drip Proof		IP 21/23
Voltaj Regülatör Tipi	Voltage Regulator Type		SVR-15
ÖLÇÜLER	DIMENSIONS		
Boy (Kabinsiz / Kabinli)	Length (Without Canopy / With Canopy)	mm	1800/2300
En (Kabinsiz / Kabinli)	Width (Without Canopy / With Canopy)	mm	1000/1000
Yükseklik (Kabinsiz / Kabinli)	High (Without Canopy / With Canopy)	mm	1500/1650
Ağırlık (Kabinsiz / Kabinli)	Weight (Without Canopy / With Canopy)	kg	962/1228