



KDG1100SE/SE3



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kVA)	11,0
Maksimum Güç (kW)	8,5
Sürekli Güç (kVA)	10
Sürekli Güç (kW)	8

- 1) Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma aşırı yüklemeye yapılmaz.
- 2) Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Faz Sayısı		Monofaze / Tirifaze
Çıkış Voltajı	V	220 / 380
Güç Faktörü	cos φ	1/0.8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		1103FE
Motor Gücü	hp	18
Silindir Hacmi	CC	914
Çalıştırma Şekli		MARŞLI
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	25
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,5
Yağ Kapasitesi	Lt	2,8
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	77
Ağırlık	Kg	208
Boyutlar (UxGxY)	mm	1120X625X820

NSK RULMAN , SENCİ ALTERNATÖR VE DİJİTAL VOLTMETRE STANDART ÖZELLİKLER