



KDG7500CLE



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kVA)	7,5
Maksimum Güç (kW)	5,5
Sürekli Güç (kVA)	7
Sürekli Güç (kW)	5

- 1) Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
- 2) Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Faz Sayısı		Monofaze
Çıkış Voltajı	V	230/400
Güç Faktörü	Cos ϕ	1/0.8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		188FG
Motor Gücü	hp	12
Silindir Hacmi	CC	531
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,5
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dBA-7m	77
Ağırlık	Kg	120
Boyutlar (UxGxY)	mm	740X505X600

NSK RULMAN , SENCİ ALTERNATÖR VE DİJİTAL VOLTMETRE STANDART ÖZELLİKLER