



KDG9000SE/SE3



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kVA)	8,5
Maksimum Güç (kW)	7,0
Sürekli Güç (kVA)	8
Sürekli Güç (kW)	6,5

1) Standby gücü: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma aşırı yüklemeye yapılmaz.

2) Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Faz Sayısı		Monofaze / Trifaze
Çıkış Voltajı	V	230/ 380
Güç Faktörü	Cos ϕ	1/0.8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		192FE
Motor Gücü	hp	12
Silindir Hacmi	CC	531
Çalıştırma Şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	12,5
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	1,5
Yağ Kapasitesi	Lt	1,65
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	77
Ağırlık	Kg	140
Boyutlar (UxGxY)	mm	1220 X 560 X 880

NSK RULMAN , SENCİ ALTERNATÖR VE DİJİTAL VOLTMETRE STANDART ÖZELLİKLER