



KDG16000SE3



GENEL ÖZELLİKLER

Maksimum Güç (kVA)	15,0
Maksimum Güç (kW)	12,0
Sürekli Güç (kVA)	13,75
Sürekli Güç (kW)	10

- 1) Standby güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz.
- 2) Prime Güç: Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

GENEL ÖZELLİKLER

Faz Sayısı		Tirifaze
Çıkış Voltajı	V	380
Güç Faktörü	Cos ϕ	1/0.8
Frekans	Hz	50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		1 Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		2V92F
Motor Gücü	hp	21
Silindir Hacmi	CC	92X75
Çalıştırma Şekli		MARŞLI
Yakıt Tipi		Euro Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	Lt	23
Yakıt Tüketimi	Lt / Saat	2
Yağ Kapasitesi	Lt	3,8
Yağ Tipi		15W40
Ses Seviyesi	dB(A)-7m	77
Ağırlık	Kg	330
Boyutlar (UxGxY)	mm	1140X740X1130

NSK RULMAN , SENCİ ALTERNATÖR VE DİJİTAL VOLTMETRE STANDART ÖZELLİKLER